



联江科技

联江·云通讯短信接口对接文档



上海联江信息科技有限公司

www.ljioe.com

联系方式: 021-54590117 QQ:1115559680

目录

一. 普通信息单群发接口.....	2
1.提交地址.....	2
2.提交参数(JSON).....	2
3.响应参数(JSON).....	3
二. 模板信息单群发接口.....	4
1.提交地址.....	4
2.提交参数(JSON).....	4
3.响应参数(JSON).....	6
三. 余额查询接口.....	7
1.提交地址.....	7
2.提交参数(JSON).....	7
3.响应参数(JSON).....	8
四. 状态报告接口.....	9
1.提交地址.....	9
2.提交参数(JSON).....	9
3.响应参数(JSON).....	10
五. 上行回复接口.....	11
1.提交地址.....	11
2.提交参数(JSON).....	11
3.响应参数(JSON).....	12
六. 响应代码表.....	13

一. 普通信息单群发接口

请求方式: Restful(json)

1.提交地址

<http://ljioe.cn/api/v1/sms>

2.提交参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
content	String	短信内容
mobile	String	号码多个以英文“,”号分割,最大2000个
code	String	扩展号0-9数字,超过8位自动截取前8位
ext	String	自定义信息,状态报告时返回,可以为空
account	String	用户名
timestamp	Long	时间戳精确到秒
key	String	密码规则 MD5(key + MD5(timestamp))

发送请求 JSON 示例如下:

```
{  
  "content": "短信内容",
```

```
"mobile": "mobile1,mobile2",  
  
"code": "自定义扩展号, 可为空",  
  
"ext": "自定义信息, 可以为空",  
  
"account": "用户名",  
  
"key": "密码",  
  
"timestamp": 1528807644  
  
}
```

3. 响应参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
msgId	String	消息 id , 18 位数字
code	int	状态码
desc	String	状态码描述

响应 JSON 示例如下:

```
{  
  
  "msgId": "152880982911993396",  
  
  "code": 20000,  
  
  "desc": "success"  
}
```

```
}
```

二. 模板信息单群发接口

请求方式: Restful(json)

1.提交地址

<http://ljioe.cn/api/v1/smsTp>

2.提交参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
template	String	模板原文,用于与模板 id 匹配
templateId	String	模板号, 详见平台模板
code	String	扩展号 0-9 数字, 超过 8 位自动截取前 8 位
ext	String	自定义信息, 状态报告时返回, 可为空 (最大支持 40 位)
account	String	用户名
timestamp	Long	时间戳精确到秒
key	String	密码规则 MD5(key + MD5(timestamp))

list	list	{ "mobile" : " 号码 1" , " content" : ["替换变量 1" , " 替换变量 2" , ...] } 最大 1000 组
------	------	--

发送请求 JSON 示例如下:

```
{
  "template": "模板原文",
  "templateId": "模板号",
  "code": "扩展号",
  "ext": "自定义内容",
  "list": [
    {
      "mobile": "号码 0",
      "content": [
        "替换变量 1",
        "替换变量 2",
        ...
      ]
    }
  ],
  {
```

```
        "mobile": "号码 1",  
  
        "content": [  
            "替换变量 1",  
            "替换变量 2",  
            ...  
        ]  
    }  
    ...  
],  
  
"account": "用户名",  
  
"key": "密码",  
  
"timestamp": 1528811098  
  
}
```

3.响应参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
msgId	String	消息 id, 18 位数字
code	int	状态码
desc	String	状态码描述

响应 JSON 示例如下:

```
{
  "msgId": "152880982911993396",
  "code": 20000,
  "desc": "success"
}
```

三. 余额查询接口

请求方式: Restful(json)

1.提交地址

<http://ljioe.cn/api/v1/accountNum>

2.提交参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
account	String	用户名
timestamp	Long	时间戳精确到秒
key	String	密码规则 MD5(key + MD5(timestamp))

发送请求 JSON 示例如下:

```
{
```



```
"account": "用户名",  
  
"key": "密码",  
  
"timestamp": 1528807644  
  
}
```

3. 响应参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
smsNum	Int	剩余条数
code	String	状态代码
desc	String	状态代码描述

响应 JSON 示例如下:

```
{  
  
  "smsNum": 999999,  
  
  "code": 20000,  
  
  "desc": "success"  
  
}
```

四. 状态报告接口

请求方式: Restful(json)

1.提交地址

<http://ljioe.cn/api/v1/report>

2.提交参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
account	String	用户名
timestamp	Long	时间戳精确到秒
key	String	密码规则 MD5(key + MD5(timestamp))

发送请求 JSON 示例如下:

```
{
  "account": "用户名",
  "key": "密码",
  "timestamp": 1528807644
}
```

3.响应参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
code	String	状态代码
desc	String	状态代码描述
list	---	---
msgId	String	消息 id, 18 位
mobile	String	手机号码
code	String	发送状态代码
time	String	回执时间格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
ext	String	用户自定义信息, 最大 40 位

响应 JSON 示例如下:

```

{
  "code":20000,
  "desc":"success",
  "list": [
    {

```

```

        "msgId": "152881091293916094",

        "mobile": "13000000000",

        "code": "DELIVRD",

        "time": "2018-06-12 21:41:54",

        "ext": ""

    },

    ...

}
    
```

五. 上行回复接口

请求方式: Restful(json)

1.提交地址

<http://ljioe.cn/api/v1/reply>

2.提交参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
account	String	用户名
timestamp	Long	时间戳精确到秒
key	String	密码规则 MD5(key + MD5(timestamp))

发送请求 JSON 示例如下:

```
{
    "account": "用户名",
    "key": "密码",
    "timestamp": 1528807644
}
```

3. 响应参数(JSON)

参数名	参数类型	参数说明
code	String	状态代码
desc	String	状态代码描述
list	---	---
mobile	String	手机号码
content	String	回复内容
time	String	回复时间, 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
expand	String	扩展号
msgId	String	消息 id, 18 位

响应 JSON 示例如下:s

```
{
  "code":20000,
  "desc":"success",
  "list": [
    {
      "mobile": "13000000000",
      "content": "回复内容",
      "time": "2018-06-13 00:11:08",
      "expand": "123",
      "msgId": "152881896974606903"
    }
  ],
  ...
}
```

六. 响应代码表

数字代码(code)	内容(desc)	说明
20000	success	提交成功

40000	json empty	json 数据为空
40001	json error	json 解析错误
40002	account error	账户信息为空或错误
40003	ip error	IP 鉴权错误
40004	account disabled	账户禁用
40005	non developer	非开发者模式
40006	key empty	key 为空
40007	timestamp error	时间戳错误
40008	key error	key 错误
40009	content empty	内容为空
40010	sign error	签名错误
40011	content & sign out	内容超限
40012	mobile empty	手机号为空
40013	mobile out	手机号码超过 2000 个
40014	code error	扩展号错误

40015	template empty	模板为空
40016	template error	与报备模板不匹配
40017	list empty	模板变量为空
40018	list out	模板变量超过 1000 个
40999	no data	暂无数据
49999	system is busy	系统繁忙